





1 KIESZENIOWE URZĄDZENIA ZE SKANEREM CIS

Producent	BATEMAT	BATEMAT	BATEMAT
Model	<u>SH-07C</u>	<u>KX-8600</u>	<u>BT-6000</u>
			
CERTYFIKACJA	<ul style="list-style-type: none"> Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski 	<ul style="list-style-type: none"> Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski 	<ul style="list-style-type: none"> Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski
TECHNOLOGIE	PODWÓJNY SKANER CIS ze zintegrowaną listwą IR, UV, MT, MG	PODWÓJNY SKANER CIS ze zintegrowaną listwą IR (białe światło, penetracja IR, podczerwień), UV, MG, MT	SKANER CIS, MT, MG, listwa IR,, UV
PRĘDKOŚĆ PRACY	800 (odczyt numerów seryjnych), 1000 (zmieszane), 1500 (liczenie) banknotów/min	800 (odczyt numerów seryjnych), 1000 (zmieszane), 1500 (liczenie) banknotów/min	1000 banknotów/min (liczenie z rozpoznaniem nominału oraz kontrolą oryginalności), 1200 banknotów / min (tylko liczenie)
PRZECHOWYWANIE NUMERÓW SERYJNYCH	TAK – można je sprawdzić na ekranie i wydrukować	TAK – można je sprawdzić na ekranie i wydrukować	Brak
URUCHAMIANIE	Ręczne/ Automatyczne	Ręczne/ Automatyczne	Ręczne/ Automatyczne
TRYBY PRACY	Rozpoznanie, kontrola, liczenie (SDC, MIX) lub TYLKO LICZENIE (CNT)	Rozpoznanie, kontrola, liczenie (SDC, MIX) lub TYLKO LICZENIE (CNT)	Rozpoznanie, kontrola, liczenie (SDC, MIX) lub TYLKO LICZENIE (CNT)
WALUTY	Domyślnie: 13 walut (automatyczne rozpoznawanie)	Domyślnie: PLN/USD/GBP/EURO/CHF. Max. 9 walut	Domyślnie: PLN/Euro / USD / GBP (Max. 15 walut) – auto rozpoznawanie
SYSTEM TRANSPORTU	Kółka cierne	Kółka cierne	Kółka cierne
PODAJNIK	400 banknotów	500 banknotów	500 banknotów
ZBIORNIK	200 banknotów	200 banknotów	200 banknotów
EKRA	3,5"	3" TFT	LCD
MAKSYMALNY ROZMIAR POLICZALNYCH BANKNOTÓW	110x60mm 185x90mm	----	110 x 60 mm, 185 x 90 mm
GRUBOŚĆ POLICZALNYCH BANKNOTÓW	0,08-0,12mm	----	0,08 to 0,12 mm
WYMIARY	280 x 260 x 270mm	249 x 270 x 305 mm	260 x 230 x 240 mm
ZASILANIE	AC 100-240V /50, 60 Hz	100-240VAC 50/60Hz	99-245V/50-60 Hz.
ZUŻYCIE ENERGII	50W	80W	120W
WAGA:	6,5 Kg	6,8kg	5 kg
INTERFEJS	2 x USB (w tym aktualizacja oprogramowania), RS-232, LAN	1 x USB (w tym aktualizacja oprogramowania)	USB2.0/3.0 (w tym aktualizacja oprogramowania), PC port
DODATKI	Opcjonalna drukarka Opcjonalny dodatkowy wyświetlacz	Opcjonalna drukarka Opcjonalny dodatkowy wyświetlacz	Opcjonalna drukarka Opcjonalny dodatkowy wyświetlacz
CENA netto (1 rok/2/3 lata gwarancji)	3 382 PLN / 3 572 PLN/ 4 254 PLN	3 352 PLN	3 020 PLN/ 3 210 PLN/ 3 847 PLN

2 KIESZENIOWE URZĄDZENIA ZE SKANEREM CIS

Producent	BATEMAT	BATEMAT	BATEMAT
Model	<u>BT- 600</u>	<u>KX-8700</u>	<u>SORTER BT-2101</u>
			
CERTYFIKACJA	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego • Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski 	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego • Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski 	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat Europejskiego Banku Centralnego • Pomyślnie przetestowane przez Narodowy Bank Polski
TECHNOLOGIE:	Skaner CIS, listwa IR, UV, MT, MG	PODWÓJNY SKANER CIS ze zintegrowaną listwą IR (białe światło, penetracja IR, podczerwień), UV, MG, MT	Podwójny skaner CIS, ze zintegrowaną listwą IR (obraz świetlny, obraz IR, penetracja IR, obraz widma), MG, MT, UV, Wielopunktowy pomiar grubości, etc.
KONTROLA JAKOŚCI	Brak	Brak	Weryfikacja ATM (jakość bankomatowa)/FIT/UNFIT Wykrywa niekompletne, uszkodzone, zagięte, ze śladami długopisu, olejów, sklejonnych, spięte i uszkodzonych banknotów z taśmą
PRZECHOWYWANIE NUMERÓW SERYJNYCH	Brak	TAK	TAK
PRĘDKOŚĆ:	800, 900, 1000 banknotów/min	900, 1000 banknotów/min	800 banknotów / min
TRYB PRACY:	SDC, MDC, CNT	SDC, MDC, CNT	SDC, MDC, CNT / ATM, FIT, UNFIT
WALUTY:	Domyślnie 3, Max.10 walut	Domyślnie 3, Max. 9 walut. Automatycznie wykrywa walutę	Domyślnie 4, Max.6 walut
SYSTEM TRANSPORTU:	System kół ciernych	System kół ciernych	System kół ciernych
PODAJNIK	500 banknotów	500 banknotów	500 banknotów
KIESZEŃ ODRZUTÓW	100 banknotów	100 banknotów	100 banknotów
ZBIORNIK	300 banknotów	250 banknotów	200 banknotów
ROZMIAR POLICZALNYCH BANKNOTÓW	Min. 110 x 60 mm Max. 185 x 90 mm	----	----
Grubość policzalnych banknotów:	0,08-0,12 mm	----	----
WYMIARY:	300 x 330 x 370 mm	264 x 280 x 315mm	300 x 300 x 360 mm
ZASILACZNIK:	AC 100 ~ 240V + 10% 50/60 Hz	100-240VAC 50/60Hz	AC 240V + 10% 50Hz
ZUŻYCIE ENERGII:	Maximum 1,8A (100~240 VAC) - 0,2A (100~240 VAC) 120W	80W	
WAGA:	13 kg	8,4kg	18 kg

INTERFEJSY:	PC Terminal Interface (RS232) / Printer Inter Interface (RS232) / PC Terminal	2xUSB (direct software update), LAN, RS-232	2 x RS-232, 1x RJ-45 2 x USB 2.0 software Upgradable directly by USB,
DODATKI:	Opcjonalna drukarka	Opcjonalna drukarka, Opcjonalny dodatkowy wyświetlacz	Opcjonalny ekran LCD Opcjonalna drukarka
CENA netto (1 rok/2/3 lata gwarancji)	6 000 PLN/6 215PLN/ 8 059 PLN	5 315 PLN (1 rok gwarancji)	8 187 PLN/ 8 444 PLN/ 10 931 PLN

Zapraszam do kontaktu:

MalComm 

Adam Rąbel

Mail: adam.rabel@malcomm.pl

Telefon:

+48 602 592 192

22 762 05 16

www.malcomm.pl